

Werkinstructie type 553

Instruction de travail type 553

Bepalen van het juiste toerental:

Déterminer la bonne RPM:



mm	D inches_pouces	Z	TOERENTAL HOUT & MDF Bois et MDF RPM	TOERENTAL PVC & GLASVEZEL PVC ET FIBRE DE VERRE RPM	TOERENTAL BAKSTEEN, METSELWERK MAÇONNERIE ET BRIQUES RPM	TOERENTAL TEGELS CARRELAGE RPM	S	MASTER PACK	ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE
32	1-1/4	1	800	600	600	400	Hexag._Héxag.	10	553-032
45	1-3/4	2	600	450	450	350	Hexag._Héxag.	10	553-045
51	2	2	600	450	450	350	Hexag._Héxag.	10	553-051
60	2-3/8	2	500	350	350	300	Hexag._Héxag.	10	553-060
65	2-9/16	3	500	350	350	300	Hexag._Héxag.	10	553-065
68	2-11/16	3	500	350	350	300	Hexag._Héxag.	10	553-068
70	2-3/4	3	500	350	350	300	Hexag._Héxag.	10	553-070
76	3	3	500	350	350	300	Hexag._Héxag.	10	553-076
80	3-5/32	3	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	10	553-080
83	3-1/4	3	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	10	553-083
86	3-3/8	3	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	10	553-086
92	3-5/8	3	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	10	553-092
102	4	4	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	5	553-102
105	4-1/8	4	300	250	250	200	Hexag._Héxag.	5	553-105
111	4-3/8	4	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-111
114	4-1/2	4	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-114
121	4-3/4	4	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-121
nieuw 127	5	5	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-127
130	5-1/8	5	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-130
133	5-1/4	5	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	5	553-133
140	5-1/2	5	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-140
152	6	5	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-152
160	6-5/16	6	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-160
nieuw 177	7	6	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-177
190	7-1/2	6	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-190
210	8-1/4	7	200	150	150	120	Hexag._Héxag.	1	553-210

Selecteer de juiste centreerboor:

Sélectionnez la bonne mèche de centrage:

542.100.51

HS spiraalboor **Ø10mm** om diepe gaten in hout/houtcomposieten voor te boren. Zeskant-schacht, totale lengte 200mm.
Mèche hélicoïdale **Ø10mm (25/64")** pour percer de manière profonde dans le bois et produits dérivés. Queue hexagonale, longueur totale 200mm (7-7/8").



553-HW10


HW spiraalboor **Ø10mm** om diepe gaten in steen/metselwerk voor te boren. Zeskant-schacht, totale lengte 200mm.
Mèche en carbure de tungstène (HW **Ø10mm (25/64")**) pour percer maçonnerie de manière profonde. Queue hexagonale, longueur totale 200mm (7-7/8").



553-CP2

Centreerpin **Ø10mm**. Zeskant-schacht met een opname voor een gatzaaig **Ø32mm of groter**, totale lengte 330mm.
Pivot de centrage **Ø10mm (25/64")**. Queue hexagonale, longueur totale 330mm (13").





We geven je graag nog enkele handige tips en tricks mee:
 Voici une série de trucs et astuces sur le sujet:

FASTX4 REVOLUTIONAIR GATZAGENSYSTEEM!

Het innovatieve ontwerp van CMT biedt veel voordelen voor alle professionals!

SYSTÈME FASTX4 UNE RÉVOLUTION POUR LES SCIES CLOCHES !

Le design CMT innovant offre de grands avantages à tous professionnels.

X1 KLIK & BOOR_SERRAGE RAPIDE

ALLES IN 1 KLIK!

Met dit unieke gepatenteerde Klik & Boor-snelwisselsysteem klikt u in één seconde uw gatzraag op de houder. Dit is het enige systeem waarvoor u geen apart spangereedschap nodig heeft.

TOUT EN UN CLIC !

Nous avons développé un système unique et breveté pour changer rapidement de type et de dimension de l'outil en quelques secondes ! C'est le seul système qui permet de changer de scie cloche et de mèche de centrage sans utiliser d'outils supplémentaires.



X2 SNEL BOREN_PERÇAGE RAPIDE

SNEL BOREN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN!

CMT ontwikkelde een unieke geometrie voor het zaaglichaam en de tanden voor snel en nauwkeurig boren, ook schuin.

- klik de gatzraag omhoog richting de boormachine;
- boor met de centreerboor onder de gewenste hoek;
- klik de gatzraag terug naar de zaagstand en boor het complete gat.

PERÇAGE RAPIDE DANS TOUTES LES CONDITIONS!

Nos scies cloches présentent une géométrie du corps et un affûtage des dents uniques qui permettent des perçages rapides et précis avec des inclinaisons extrêmes !

- Pré-percer à l'inclinaison souhaitée.
- Pousser la scie cloche dans le pré-trou et terminer le perçage.



X3 SNEL GATEN VERGROTEN FAST ÉLARGISSEMENT DES TROUS

UNIEKE OPLOSSING VOOR HET VERGROTEN VAN GATEN!

CMT biedt een makkelijk en snel systeem voor het vergroten van gaten: op de innovatieve centreerboor passen twee gatzagen achter elkaar. Grotere gaten in een handomdraai!

UNE SOLUTION GÉNIALE POUR L'ÉLARGISSEMENT DU TROU !

Cette mèche de centrage innovante permet l'introduction de deux scies cloches, pour élargir le trou en quelques secondes.



X4 PROP SNEL VERWIJDEREN ENLÈVEMENT RAPIDE DU MATÉRIAU

IN EEN KLIK DE PROP WEGHALEN!

Geen schroevendraaiers of gereedschap meer nodig: met de kolf van de centreerboor kunt u snel en eenvoudig het restmateriaal uit de gatzraag tikken.

ENLÈVEMENT DU MATÉRIAU EN UN CLIC !

Plus besoin de tournevis ni d'outils !
 Les résidus sont enlevés sans aucun effort en inversant et en poussant la mèche de centrage.

