




Werkinstructie type 550

Instruction de travail type 550

Bepalen van het juiste toerental:

Déterminer la bonne RPM:

mm	D inches_pouces	Z	TOERENTAL HOUT & MDF Bois et MDF RPM	TOERENTAL PVC & GLASVEZEL PVC et FIBRE DE VERRE RPM	TOERENTAL BAKSTEEN, METSELWERK MAÇONNERIE ET BRIQUES RPM	TOERENTAL TEGELS CARRELAGE RPM	S	MASTER PACK	ARTIKELNUMMER REFERENCE
19	3/4	1	1.600	1.000	1.000	640	Hexagonaal Héxagonale	10	550-019
20	13/16	1	1.600	1.000	1.000	640	Hexagonaal Héxagonale	10	550-020
22	7/8	1	1.460	1.000	1.000	580	Hexagonaal Héxagonale	10	550-022
25	1	1	1.280	1.000	1.000	510	Hexagonaal Héxagonale	10	550-025
29	1-1/8	1	1.100	940	940	440	Hexagonaal Héxagonale	10	550-029
30	1-3/16	1	1.070	910	910	430	Hexagonaal Héxagonale	10	550-030
32	1-1/4	1	1.000	850	850	400	Hexagonaal Héxagonale	10	550-032
35	1-3/8	1	920	780	780	370	Hexagonaal Héxagonale	10	550-035
38	1-1/2	2	840	720	720	340	Hexagonaal Héxagonale	10	550-038
40	1-9/16	2	800	680	680	320	Hexagonaal Héxagonale	10	550-040
44	1-3/4	2	730	620	620	290	Hexagonaal Héxagonale	10	550-044
51	2	3	630	540	540	250	Hexagonaal Héxagonale	10	550-051
52	2-1/16	3	620	530	530	250	Hexagonaal Héxagonale	10	550-052
54	2-1/8	3	590	510	510	240	Hexagonaal Héxagonale	10	550-054
56	2-3/16	3	570	490	490	230	Hexagonaal Héxagonale	10	550-056
57	2-1/4	3	560	480	480	220	Hexagonaal Héxagonale	10	550-057
60	2-3/8	3	530	460	460	210	Hexagonaal Héxagonale	10	550-060
64	2-1/2	3	500	430	430	200	Hexagonaal Héxagonale	10	550-064
65	2-9/16	3	500	430	430	200	Hexagonaal Héxagonale	10	550-065
68	2-11/16	3	470	400	400	190	Hexagonaal Héxagonale	10	550-068
70	2-3/4	3	460	390	390	180	Hexagonaal Héxagonale	10	550-070
73	2-7/8	3	440	370	370	180	Hexagonaal Héxagonale	10	550-073
76	3	3	420	360	360	170	Hexagonaal Héxagonale	10	550-076
79	3-1/8	3	410	350	350	160	Hexagonaal Héxagonale	10	550-079
80	3-5/32	3	400	340	340	160	Hexagonaal Héxagonale	10	550-080
82	3-15/64	3	390	330	330	160	Hexagonaal Héxagonale	10	550-082
83	3-1/4	3	390	330	330	150	Hexagonaal Héxagonale	10	550-083
89	3-1/2	3	360	310	310	140	Hexagonaal Héxagonale	10	550-089
92	3-5/8	3	350	300	300	140	Hexagonaal Héxagonale	10	550-092
102	4	5	310	270	270	130	Hexagonaal Héxagonale	5	550-102
105	4-1/8	5	310	260	260	120	Hexagonaal Héxagonale	5	550-105
108	4-1/4	5	300	250	250	120	Hexagonaal Héxagonale	5	550-108
111	4-3/8	5	290	250	250	120	Hexagonaal Héxagonale	5	550-111
114	4-1/2	5	280	240	240	110	Hexagonaal Héxagonale	5	550-114
118	4-5/8	5	280	240	240	110	Hexagonaal Héxagonale	2	550-118
127	5	5	250	220	220	100	Hexagonaal Héxagonale	2	550-127
133	5-1/4	5	240	210	210	100	Hexagonaal Héxagonale	2	550-133
152	6	5	210	180	180	80	Hexagonaal Héxagonale	2	550-152
168	6-5/8	7	200	150	150	120	Hexagonaal Héxagonale	2	550-168
210	8-1/4	7	200	150	150	120	Hexagonaal Héxagonale	1	550-210
225	8-7/8	9	160	120	120	95	Hexagonaal Héxagonale	1	550-225
260	10-1/4	9	150	110	110	80	Hexagonaal Héxagonale	1	550-260
270	10-5/8	9	140	100	100	70	Hexagonaal Héxagonale	1	550-270



Selecteer de juiste centreerboor:
Sélectionnez la bonne mèche de centrage:

550-HS1

Voor Multifunctionele gatzagen **Ø19-30mm**. Zeskant-schacht voor **10mm** (25/64") boorkop. HS centreerboor, totale lengte 180mm.
Pour scies cloches à usage multiple **Ø20-30mm** (25/32" - 1-3/16"). Queue hexagonale de **10mm** (25/64") avec mèche de centrage en acier HSS, longueur totale de 180mm (7-5/64").



550-HW1

Voor Multifunctionele gatzagen **Ø19-30mm**. Zeskant-schacht voor **10mm** (25/64") boorkop. HW centreerboor, totale lengte 180mm.
Pour scies cloches à usage multiple **Ø20-30mm** (25/32" - 1-3/16"). Queue hexagonale de **10mm** (25/64") avec mèche de centrage en acier HSS, longueur totale de 180mm (7-5/64").



550-HS2

Voor Multifunctionele gatzagen **Ø32mm of groter**. Zeskant-schacht voor **13mm** (1/2") boorkop. HSS centreerboor, totale lengte 180mm.
Pour scies cloches à usage multiple à partir de **Ø32mm** (1-1/4"). Queue hexagonale de **13mm** (1/2") avec mèche de centrage en acier HSS, longueur totale de 180mm (7-5/64").



550-HW2

Voor Multifunctionele gatzagen **Ø32mm of groter**. Zeskant-schacht voor **13mm** (1/2") boorkop. HW centreerboor, totale lengte 180mm.
Pour scies cloches à usage multiple à partir de **Ø32mm** (1-1/4"). Queue hexagonale de **13mm** (1/2") avec mèche de centrage en acier HSS, longueur totale de 180mm (7-5/64").



550-DB1

Voor het vergroten van gaten* en het verwijderen van proppen. Op de houder past één gatzag **Ø19-30mm** en één gatzag **Ø32mm of groter**. Zeskant-schacht voor **13mm** (1/2") boorkop.

Mèche de centrage pour l'élargissement rapide du trou/élimination des déchets (pour scies cloches avec queue hexagonale de taille différente). Queue Hexagonale de **13mm** (1/2").



*houd bij het vergroten van gateneen minimaal verschil van 9mm tussen de kleine en grote diameter

*Élargissement du trou: réalisable en utilisant des scies cloches avec une différence de 9mm entre la valeur minimum et maximum du diamètre



550-HS2XL

Voor gatzagen **Ø32mm en groter***, met een HS centreerboor voor hout/kunststoffen. **Extra lange** zeskant-schacht. Totale lengte 320mm.
A partir de **Ø32mm** (1-1/4"). Queue hexagonale ultra-résistante, mèche de centrage HSS, longueur totale 320mm (12-19/32").



550-HW2XL

Voor gatzagen **Ø32mm en groter***, met een HW centreerboor voor baksteen/metselwerk. **Extra lange** zeskant-schacht. Totale lengte 320mm.
A partir de **Ø32mm** (1-1/4"). Queue hexagonale ultra-résistante, mèche de centrage HW, longueur totale 320mm (12-19/32").



551-HS2XL

Voor gatzagen **Ø32mm en groter***, met een HS centreerboor voor metalen. **Extra lange** zeskant-schacht. Totale lengte 320mm.
A partir de **Ø32mm** (1-1/4"). Queue hexagonale ultra-résistante, mèche de centrage HSS, longueur totale 320mm (12-19/32").



550-EX1 / 550-EX2

Verlengstukken voor gatzaghouders voor HW Multifunctionele gatzagen serie **550** (met een boordiepte van max. 52mm) and Bimetaal Plus gatzagen serie **551**.
Extension Mèche de centrage. Pour les scies-cloches multifonctions série 550 profondeur de coupe 52mm et scies-cloches HSS bimétalliques série 551.



S	mm	L inches_pouces	BOOROPNAME POUR MANDRIN mm	MASTER PACK	ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE
Hexag. Héxag.	300	11-13/16	10	10	550-EX1
Hexag. Héxag.	300	11-13/16	13	10	550-EX2


550-SDS1 / 550-SDS2

Adapters van SDS naar zeskant-opname voor gatzaghouders voor HW Multifunctionele gatzagen serie **550** (met een boordiepte van max. 52mm) and Bimetaal Plus gatzagen serie **551**.

Adapteur mèche de centrage. Pour les scies-cloches multifonctions série 550, profondeur de coupe 52mm, et les scies-cloches HSS bimétalliques série 551.



S	mm	L inches_pouces	BOOROPNAME POUR MANDRIN mm	MASTER PACK	ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE
SDS	95	3-3/4	10	10	550-SDS1
SDS	95	3-3/4	13	10	550-SDS2



We geven je graag nog enkele handige tips en tricks mee:
Voici une série de trucs et astuces sur le sujet:

FASTX4 REVOLUTIONNAIR GATZAGENSISTEEM!

Het innovatieve ontwerp van CMT biedt veel voordelen voor alle professionals!

SYSTÈME **FASTX4** UNE RÉVOLUTION POUR LES SCIES CLOCHES !

Le design CMT innovant offre de grands avantages à tous professionnels.

X1 KLIK & BOOR_SERRAGE RAPIDE

ALLES IN 1 KLIK!

Met dit unieke gepatenteerde Klik & Boor-snelwisselsysteem klikt u in één seconde uw gatzag op de houder. Dit is het enige systeem waarvoor u geen apart spangereedschap nodig heeft.

TOUT EN UN CLIC !

Nous avons développé un système unique et breveté pour changer rapidement de type et de dimension de l'outil en quelques secondes ! C'est le seul système qui permet de changer de scie cloche et de mèche de centrage sans utiliser d'outils supplémentaires.



X2 SNEL BOREN_PERÇAGE RAPIDE

SNEL BOREN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN!

CMT ontwikkelde een unieke geometrie voor het zaaglichaam en de tanden voor snel en nauwkeurig boren, ook schuin.

- klik de gatzag omhoog richting de boormachine;
- boor met de centreerboor onder de gewenste hoek;
- klik de gatzag terug naar de zaagstand en boor het complete gat.

PERÇAGE RAPIDE DANS TOUTES LES CONDITIONS!

Nos scies cloches présentent une géométrie du corps et un affûtage des dents uniques qui permettent des perçages rapides et précis avec des inclinaisons extrêmes !

- Pré-percer à l'inclinaison souhaitée.
- Pousser la scie cloche dans le pré-trou et terminer le perçage.



X3 SNEL GATEN VERGROTEN FAST ÉLARGISSEMENT DES TROUS

UNIEKE OPLOSSING VOOR HET VERGROTEN VAN GATEN!

CMT biedt een makkelijk en snel systeem voor het vergroten van gaten: op de innovatieve centreerboor passen twee gatzagen achter elkaar. Grotere gaten in een handomdraai!

UNE SOLUTION GÉNIALE POUR L'ÉLARGISSEMENT DU TROU !

Cette mèche de centrage innovante permet l'introduction de deux scies cloches, pour élargir le trou en quelques secondes.



X4 PROP SNEL VERWIJDEREN ENLÈVEMENT RAPIDE DU MATÉRIAU

IN EEN KLIK DE PROP WEGHALEN!

Geen schroevendraaiers of gereedschap meer nodig: met de kolf van de centreerboor kunt u snel en eenvoudig het restmateriaal uit de gatzag tikken.

ENLÈVEMENT DU MATÉRIAU EN UN CLIC !

Plus besoin de tournevis ni d'outils !

Les résidus sont enlevés sans aucun effort en inversant et en poussant la mèche de centrage.

